

DONGYANG

Power
Technology
21C GLOBAL

앞선 기술력으로 21세기 글로벌 시대를 주도합니다.



- 서울 판매본부 • 서울특별시 양천구 신월동 131-4 해암빌딩 • TEL. (02)2600-4540
- 공장 • 전라북도 익산시 팔봉동 833 • TEL. (063)830-4400
- 부산 지점 051-305-4909~11
- 대구 지점 053-527-7596
- 광주 영업소 062-375-8595
- 대전 영업소 042-621-6787
- 전북 영업소 063-830-4447
- 수도권 북부 011-660-0800
- 수도권 동부 010-3727-3154
- 수도권 남북부 011-734-1365
- 수도권 중부 010-3795-8971
- 수도권 남부 011-712-9873
- 인천 010-256-3186
- 강릉 011-371-7372
- 원주 011-717-6928
- 전북 010-3656-7882
- 대구 011-818-0390

- 인동 011-538-3820
- 광주 010-2623-3442
- 순천 017-656-0313
- 충청 011-405-3838 / 011-7311-5123
- 창원 010-7174-3919
- 부산 • 경남 011-558-3093 / 011-569-2997

DONGYANG KNUKLE CRANE



SSN2200A-PRO

창조적 기술의 메카 - 동양기전

당신이 꿈에 그리던 신개념 네크크레인 - 동양 프리미엄 네크크레인 SSN2200A-PRO



칼럼(COLUMN) 내구성 증대

구조물의 강도 증대로 내구성을 대폭 증대하였습니다.



링크(LINK) 강도 증대

링크 구조 및 핀 향상으로 내구성을 증대하였습니다.



아우트리거 그리스 주입구

아우트리거 잭 실린더 그리스 주입으로 작동성 및 내구성을 증대하였습니다.



아우트리거 레버 향상

안전작업을 추구하며, 작업의 편리성을 감안한 레버 시스템을 적용하였습니다.



제 원 항목		SSN2200 A-PRO	비고
최대 인양 능력	ton.m	10.5	
최대 작업 높이	m	11.0	
최대 작업 반경	m	7.7	
정격 유량	ℓ/min	50	
정격 압력	kg/cm ²	250	
오일 탱크 용량	ℓ	170	
볼 형식	-	Hexagonal Box	
볼 단수	-	4E2 굴절식	
EXT 볼 속도	m/sec	3.3 / 6.5	
메인 볼 작동 각도 / 속도	°/sec	-35~80 / 10.5	
아우터 볼 작동 각도 / 속도	°/sec	145 / 8	
선회 각도	°	415	
선회 속도	°/sec	35	
인양 하중 / 거리	kg/m	4,330 / 2.3	
		2,350 / 4.4	
		1,700 / 6.0	
		1,350 / 7.7	
안전장치		아우트리거 잭 볼, 권리와 방지 장치, 유틸리티 제어 볼, 코트 릴리프 볼	
그라플		0.35m ²	

※본 카탈로그에 수록된 제품의 규격 및 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

SSN2700A-PRO

성실한 서비스 - 동양기전

더욱 강력하고 보다 길고 넓어진 작업범위- 동양 디럭스 넉클크레인 SSN2700A-PRO



메인붐 및 아우터 붐 링크 실린더 향상

아우터 붐 실린더 로드 확대로 작업의 안정성을 확보하였습니다.



메인붐(MAIN BOOM) 구조물 내구성 증대

메인붐 구조 강도 개선 및 증대로 내구성을 확보하였습니다.




메인 컨트롤 밸브 시스템

신개념 컨트롤 밸브를 적용하여 작업의 편리성을 감안한 약세사리.



익스텐션 레일

내구성이 강한 레일장착하여 실린더의 흔들림을 방지합니다.



제 원 함 목		SSN2700 A-PRO	비고
최대 인양 능력	ton.m	12	
최대 작업 높이	m	11.5	
최대 작업 반경	m	8.2	
정격 유량	ℓ/min	65	
정격 압력	kg/cm ²	250	
오일 탱크 용량	ℓ	170	
붐 형식	-	Hexagonal Box	
붐 단수	-	4단 굴절식	
EXT* 붐 속도	m/sec	3.3 / 6.5	
메인 붐 작동 각도 / 속도	°/sec	-35~78 / 10.5	
아우터 붐 작동 각도 / 속도	°/sec	145 / 8	
선회 각도	°	415	
선회 속도	°/sec	35	
인양 하중 / 거리	kg/m	3,900 / 2.8	
		2,400 / 4.9	
		1,700 / 6.5	
		1,350 / 8.2	
안전장치		아우터붐의 제동 밸브, 경로의 방지 장치, 인양 유량 제어 밸브, 포트 릴리프 밸브	
그라플		0.4m ²	

*본 카탈로그에 수록된 제품의 규격 및 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

SSN3000A-PRO



튼튼한 회사 - 동양기전

동급 초경량 최대의 작업범위- 동양 슈퍼디럭스 넉클크레인 SSN3000A-PRO



제원 항목	SSN3000	비고
최대 인양 높이	15m	
최대 작업 높이	12.7m	
최대 작업 반경	9.0m	
장기 유량	2 / min	90
장기 인력	kg/af	250
오일 탱크 용량	ℓ	200
볼 형식	-	Hexagonal Box
볼 단수		42단 공회전
단구 볼 속도	m/sec	3.2 / 0.5
배전 볼 작동 속도 / 속도	°/sec	+300 - 70 / 11
아우터 볼 작동 속도 / 속도	°/sec	143 / 10
신뢰 속도		415
신뢰 속도	°/sec	30
인양 하중 / 거리	kg/m	4,500 / 2.9
		2,700 / 5.4
		1,900 / 7.2
안전장치		유압회로가 풀림 방지, 과부하 방지, 과열 방지, 일일 작업 제한, 로드 리프트 제한
그리플		0.65t

*본 기종로그에 수록된 제원의 규격 및 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



LINK부 PIN 그리스 주입부
적재물 또는 외력에 의한 니플의 파손을 방지합니다.



하우징 장착 볼트
하우징 볼트의 풀림을 방지합니다.

SSN2200HD5CT



믿음직한 크레인 - 동양기전

방통 형식 승인 장비 동양 넉클크레인 SSN2200HD5CT



차량용 적재함 사용
적재함의 충격을 흡수 완화합니다.



가변축 장착
과중량에 의한 문제를 개선하였습니다.



항목	사양	모델명	한미 5톤 슈퍼 플러스
개발모델명	SSN2200	모델	PS/npn
최대 인양높이	10.50m	포탑높이	cc
배중능력	2.3 / 4,420m/kg	총배중량	kg
	4.4 / 2,400m/kg	배중용량	kg
	6.0 / 1,700m/kg	적재체적량	mm
탑	7.7 / 1,250m/kg	전폭	mm
		전폭	mm
		전폭	mm
최대 작업반경	7,700mm	장	mm
아우터볼가 회전폭	4,790mm	폭	mm
선회각도	41°	고	mm
오일 탱크 용량	170ℓ	축간거리	mm
오일 클러	선택사항	mm	1,870
		mm	1,660
그라운드	0.35t	전	245 / 70R19.5-14PR(S)
장착차량	5톤 이상	후	245 / 70R19.5-14PR(S)

*본 기종로그에 수록된 제원의 규격 및 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.