



BƠM BÊ TÔNG TĨNH (BƠM NGANG) ETP1009



Kích thước chung

Chiều dài	7,310mm
Chiều rộng	2,280mm
Chiều cao	2,760mm
Trọng lượng	7,800kg

Động cơ

Hãng sản xuất	DOOSAN
Model	PU086TI, 6 xylanh
Công suất	213kW tại 2,200rpm
Momen xoắn	1,095 Nm tại 1,600rpm
Dung tích	8.071 lit.
Hành trình	111 x 139mm
Tiêu chuẩn khí thải	TIER-1
Hệ thống làm mát	Làm mát bằng nước
Bình điện	24V

Bơm thủy lực

Kiểu bơm chính	Rexroth A4VG125
Lưu lượng bơm chính	2 x 125cc/rev
Áp suất hệ thống	350kg/cm ²
Bơm tích áp	Rexroth A10V28

Công suất

Công suất bơm bê tông tối đa	
Áp suất thấp	100m ³ /h tại 92 bar
Áp suất cao	65m ³ /h tại 148 bar
Xylanh thủy lực	D. 130 x L2,100mm
Xylanh bơm bê tông	D. 200 x L2,100mm
S-vale	S2015
	(D. 200mm-150mm)

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước

Bơm cao, bơm xa

Bơm cao tối đa	
Áp suất thấp	136m tại 92 bar
Áp suất cao	218m tại 148 bar
Bơm xa tối đa	
Áp suất thấp	257m tại 92 bar
Áp suất cao	385m tại 148 bar

Các thông số khác

Thùng nhiên liệu	350L
Thùng dầu thủy lực	450L
Thời gian thay dầu thủy lực	500 giờ
Tiêu hao nhiên liệu	219g/kW.h tại 2,200rpm

Tính năng

Chân chống	4 chân chống thủy lực
Chân chống phụ	Điều chỉnh được độ cao
Trục	1 trục & 2 bánh đơn
Bơm nước	6m ³ /h, áp suất 30 bar
Thùng nước	Tùy chọn (200L)
Phễu bê tông	Kiểu lưới lọc EZ, 600L
Bơm mỡ	Tự động
Motor cánh khuấy	2 motor
Điều khiển từ xa	Tùy chọn

Văn phòng tại Hà Nội

Lô 1 - KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội
Km 9 - Cao tốc Thăng Long -> Nội Bài - Hà Nội
Hotline: 0916 640 680 - Email: vinhphuhanoi@vitrac.vn

Công ty CP Tổng Công Ty Vĩnh Phú

Số 990 - Xa lộ Hà Nội - Kp2 - P. Bình Đa - Biên Hòa - Đồng Nai.
ĐT: 0613 831 615 - Fax: 0613 836 836
Email: vinhphu@vitrac.vn - Web: http://www.vitrac.vn



ETP570



ETP970



ETP1012

MODEL			ETP570	ETP970	Tùy chọn	ETP1012
Động cơ	Nhà sản xuất		DOOSAN	DOOSAN	DEUTZ	DOOSAN
	Công suất (kW/hp)		85 / 116	149 / 205	115 / 156	294 / 400
	Loại		Diesel, Tier-1	Diesel, Tier-1		Diesel, Tier-1
Bơm	Công suất bơm (m3/h)	Rod	50	90	100	
		Piston	30	60	70	
	Áp suất bơm (bar)	Rod	65	71	120	
		Piston	108	106	170	
	Xy lanh dẫn hướng (đường kính x chiều dài) (mm)		100 (63) x 1,000	110 (63) x 1,600	140 (80) x 2,100	
	Xy lanh bơm (đường kính x chiều dài) (mm)		180 x 1,000	200 x 1,600	200 x 2,100	
	Bơm chính	Kiểu	A4VG71	A4VG125	A4VG125	
		Dung tích	71cc/rev.	125cc/rev.	125cc/rev.	
		Số lượng	1	1	2	
Dung tích bồn tiếp liệu (L)			400	600	600	
Áp suất bơm nước (bar)			30	30	30	
Van hình S			S1812	S2012	S2015	
Đường kính ống bơm (mm)			125	125	150	
Bơm tích áp			A10V28 / 13cc	A10V28 / 13cc	A10V28 / 13cc	
Cỡ hạt cấp phối lớn nhất (mm)			40	40	40	
Trọng lượng (kg)			3,900	5,700	8,100	



ETP1015



ETP1017



ETP7200

MODEL			ETP1015		ETP1017		ETP7200
			Tùy chọn		Tùy chọn		
Động cơ	Nhà sản xuất		DOOSAN		SCANIA		CATERPILLAR
	Công suất (kW/hp)		294 / 400		432 / 588		470 / 630
	Loại		Diesel, Tier-1		Diesel, Tier-2		Diesel, Tier-3
Bơm	Công suất bơm (m3/h)	Rod	100	85	85	100	65
		Piston	70	60	60	60	40
	Áp suất bơm (bar)	Rod	150	190	190	169	188
		Piston	220	277	277	277	300
	Xy lanh dẫn hướng (đường kính x chiều dài) (mm)		160 (90) x 2,100		160 (90) x 2,100	160 (100) x 2,100	180 (110) x 2,100
	Xy lanh bơm (đường kính x chiều dài) (mm)		200 x 2,100	180 x 2,100	180 x 2,100		180 x 2,100
	Bơm chính	Loại	A4VG180		A4VG180		A4VG180
		Dung tích	180cc/rev.		180cc/rev.		180cc/rev.
		Số lượng	2		2		2
Dung tích bồn tiếp liệu (L)			600		600		600
Áp suất bơm nước (bar)			30		30		30
Van quả lắc S			S2015	S1812	S1812		S1812
Đường kính ống bơm (mm)			150	125	125		125
Bơm tích áp			A10V28 / 23cc		A10V28 / 23cc		A10V28 / 23cc
Cỡ hạt cấp phối lớn nhất (mm)			40		40		40
Trọng lượng (kg)			9,500		10,000		11,000