

HD+ 120 VO

Lu 2 bánh thép với trống rung và day kết hợp
Xe lu 2 bánh thép dòng seri HD+ / Seri H259



ĐẶC TÍNH NỔI BẬT HD+

- > Động cơ diesel công suất cao, độ ồn thấp
- > Hệ thống phun nước cao áp với 2 bơm nước; có thể nhìn thấy được các vòi phun nước từ cabin
- > Ghế lái với vô lăng lái và bảng điều khiển có thể xoay được và di dời được
- > Tầm nhìn thoáng cho bề mặt trống, mép ngoài và toàn vùng làm việc
- > Lái kiểu cua bò để tăng bề rộng lu lèn
- > Dẫn động tất cả các cầu bằng thủy lực cho khả năng leo dốc vượt trội



Kích thước máy

Chiều dài tổng thể (L)	mm	5000
Bề rộng máy (B)	mm	2145
Chiều cao tổng thể (H)	mm	3050
Bề rộng trống lu (X)	mm	1980/1980
Chiều cao vật chuyển (HI)	mm	2185



EU Stage
 IIIA / EPA
 Tier 3

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT		Đơn vị	HD+120 VO
	Trọng lượng		
	Trọng lượng vận hành với cabin	kg	12740
	Trọng lượng vận hành với ROPS	kg	12500
	Trọng lượng vận hành lớn nhất	kg	13490
	Tải trọng tĩnh trên trống, trước/sau	kg/cm	32,0/32,3
	Kích thước máy		
	Chiều dài tổng thể	mm	5000
	Chiều cao tổng thể với cabin	mm	3050
	Chiều cao vận chuyển, nhỏ nhất	mm	2185
	Khoảng cách cơ sở	mm	3600
	Bề rộng tổng thể với cabin	mm	2180
	Bề rộng làm việc, lớn nhất	mm	2150
	Khoảng sáng gầm, trái/phải	mm	880/880
	Bán kính quay vòng, phía trong	mm	5285
	Kích thước trống lu		
	Bề rộng trống lu, trước/sau	mm	1980/1980
	Đường kính trống lu, trước/sau	mm	1400/1400
	Bề dày trống lu, trước/sau	mm	19/20
	Loại trống lu, trước		Trống trơn, trống liền
	Loại trống lu, sau		Trống trơn, trống liền
	Offset, trước/sau	mm	170
	Động cơ diesel		
	Nhà sản xuất		DEUTZ
	Loại		TCD 2012 L04 2V
	Số xi lanh		4
	Công suất định mức, ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
	Công suất định mức SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
	Tiêu chuẩn khí thải		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
	Hệ thống dẫn động		
	Tốc độ làm việc	km/h	0-6,0
	Tốc độ lúc di chuyển	km/h	0-12,0
	Hệ thống kiểm soát		Hammtronic
	Khả năng leo dốc, rung on/off	%	30/35
	Hệ thống rung		
	Tần số rung, trước I/II	Hz (Nhịp/ph)	40/50 (2400/3000)
	Biên độ rung, trước I/II	mm	0,88/0,35
	Lực li tâm, trước I/II	kN	159/95
	Hệ thống đầm dầy		
	Lực đầm dầy, sau	kN	175
	Tần số dầy, sau	Hz (Nhịp/ph)	36 (2160)
	Biên độ dầy, sau	mm	1,25
	Hệ thống lái		
	Góc vênh +/-	°	10
	Kiểu lái chuyển		Kiểu khớp xoay
	Hệ thống phun nước		
	Kiểu phun nước		Áp lực cao
	Dung tích thùng chứa		
	Thùng nhiên liệu diesel	Lít	180
	Thùng nước	Lít	1160
	Mức độ ồn		
	Cường độ âm LW(A), lý thuyết		108
	Cường độ âm LW(A), đo thực tế		107

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN

2 bơm nước, Be gạt liệu trên trống gập được, Bảng điều khiển với màn hình hiển thị, Đèn báo và các công tắc, Bảng điều khiển nghiêng được, Công tắc cắt mác, Ghế lái lắp đàn hồi với tựa tay và đai an toàn, Hệ thống kiểm soát máy Hammtronic, Ghế vận hành có thể di chuyển và xoay được. 2 bánh lu chạy lệch mí, Điều chỉnh các thống số rung độc lập, Hệ thống phun nước với các thanh phun trước và sau, Hệ thống nạp nước cho thùng chứa, Thùng nước phía trước và sau có thể nạp thêm nước từ cả 2 bên, Vòi xả nước ở trung tâm, Thanh vịn tiếp cận buồng điều khiển.

TRANG BỊ TÙY CHỌN

Đèn làm việc, Âm báo đi lùi, Tay trang điều khiển thêm, Hệ thống kiểm soát tần số rung, Hệ thống bơm phụ gia chống đông, Đồng hồ nhiệt HAMM, Bộ đo chất lượng đầm nén HAMM, Điều hòa không khí và xông cabin, Hiển thị trạng thái lu lệch mí (offset), Trang bị cắt và vát mép, Radio, Mái che ROPS cứng vững, Tín hiệu xoay, Bộ phận bảo vệ mái che, Phiên bản với lọc thô nhiên liệu, Camera sau, Hệ thống HCQ Navigator, Cabin ROPS với cửa xê đôi, Giao diện Telematics, Đèn cho khu vực 2 mép trống, Bảng điều khiển với cột lái nghiêng được, dễ ra vào, Cabin ROPS với cửa liền.

TỔNG ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY VĨNH PHÚ
 ĐC: 990 - Xa lộ Hà Nội, Kp. 2, P. Bình Đa
 TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Việt Nam
 ĐT: (0251) 383 1615 | MST: 3600437439
 ✉ vinhphu@vitrac.vn 🌐 www.vitrac.vn
 📱 www.facebook.com/vitrac.vn

VĂN PHÒNG ĐÀ NẰNG
 ĐC: 150, QL14B, Thôn Thạch Nham Đông,
 Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
 ĐT: (023) 6364 4794
 ✉ vinhphudanang@vitrac.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
 ĐC: Lô 1, Khu Công Nghiệp Quang Minh,
 Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội
 ĐT: (024) 3556 22 77
 ✉ vinhphuhanoi@vitrac.vn

HAMM AG
 Hammstraße 1
 D-95643 Tirschenreuth
 Tel. +49 9631 80-0
 Fax +49 9631 80-111
 www.hamm.eu



Lu rung 2 bánh thép / Series HD+ EU Stage IIIA / EPA Tier 3/ HD+ 120 VO 06.17 2233221 vn-GB V3
 Các đặc tính kỹ thuật của thiết bị có thể thay đổi mà không báo trước.
 Các hình minh họa có thể chứa các trang bị tùy chọn.