

Thông số kỹ thuật

HP 280



Lu lóp ðòng HP
Lu lóp

H249

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- > Tầm quan sát vượt trội, có thể quan sát tốt khu vực làm việc của bánh lóp
- > Chất lượng lu lén và làm phẳng bề mặt cao nhờ vào việc phân bố trọng lượng ðồng ðều trên lóp, bố trí lệch nhau giữa các bánh ở trực trước và sau
- > Có thể gia tải linh hoạt trọng lượng làm việc mong muốn, nhằm thích ứng với từng ứng dụng cụ thể
- > Bảng ðiều khiển với thông tin hiển thị ðơn giản, biểu tượng trực quan dễ hiểu
- > Ghế vận hành có thể di chuyển và xoay

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HP 280 (H249)

Trọng lượng		
Trọng lượng vận hành với cabin	kg	9480
Trọng lượng vận hành với ROPS	kg	9295
Trọng lượng bản thân không cabin, không ROPS	kg	8265
Trọng lượng vận hành, tối đa	kg	27950
Phân loại theo tiêu chuẩn Pháp, tối thiểu		13,0/PLO
Phân loại theo tiêu chuẩn Pháp, tối đa		35,0/P1
Tải tối thiểu phân bố trên từng lớp, trước/sau	kg	1069/1301
Tải tối đa phân bố trên từng lớp, trước/sau	kg	3505/3065
Kích thước máy		
Chiều dài tổng thể	mm	4970
Chiều cao tổng thể với cabin	mm	3000
Chiều cao tổng thể với ROPS	mm	2986
Chiều cao vận chuyển, nhỏ nhất	mm	2320
Khoảng cách 2 cầu	mm	3900
Bề rộng tổng thể với cabin	mm	2166
Bề rộng làm việc, lớn nhất	mm	2084
Khoảng sáng gầm, tâm xe	mm	300
Bán kính quay vòng, bên trong	mm	6200
Kích thước lớp xe		
Cỡ lốp, trước/sau		11.00-R20/11.00-R20
Bề rộng phủ bì lốp, trước/sau	mm	1830/1830
Số bánh lốp, trước/sau		4/4
Động cơ Diesel		
Nhà sản xuất		DEUTZ
Loại		TCD 2012 L04 2V
Số xi lanh		4
Công suất định mức ISO 14396, kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
Công suất định mức SAE J1349, kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
Tiêu chuẩn khí thải		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Khí thải sau khi xử lý		-
Hệ thống dẫn động		
Tốc độ, thay đổi trong phạm vi	km/h	0-19,0
Điều chỉnh		HAMMTRONIC
Khả năng leo dốc	%	25/35
Hệ thống lái		
Kiểu lái		Lái chuyển tại 2 điểm
Hệ thống phun nước		
Kiểu phun nước		Bằng áp lực
Dung tích thùng nhiên liệu		
Thùng nhiên liệu	L	235
Thùng nước	L	650
Thùng phụ gia	L	28
Độ ồn		
Độ ồn L(WA), lý thuyết	db(A)	103
Độ ồn L(WA), thực tế	db(A)	101

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN

2 giắc cắm 12V | 2 gương chiếu hậu lớn | Bảng điều khiển có màn hình hiển thị, đèn báo và công tắc | Bảng điều khiển chỉnh nghiêng được | Chế độ ECO | Hệ thống phun nước có thể kiểm soát tốc độ phun | Hệ thống cân bằng các lớp trước | Khoang vận hành được bố trí chống rung lắc | Khoang công tác bảo dưỡng | Hệ thống xịt nước với thanh xịt phía trước và sau | Hệ thống lọc nước (3 lớp) | Thùng nước ở phía trước | Vòi xả nước ở trung tâm.

TRANG BỊ TỰ CHỌN

Máy với trọng lượng làm việc 10 tấn và trang bị hỗ trợ gia tải thêm | Cabin tiêu chuẩn ROPS với cửa xẻ | Hệ thống điều hoà không khí có chế độ sưởi | Cột lái với lối ra vào tiện lợi và bảng điều khiển có thể chỉnh nghiêng được | Phiên bản với hệ thống chống trượt ASC | Thiết bị kiểm soát dây an toàn | Tay vịn có thể điều chỉnh, bên trái | Biểu đồ đo tình trạng máy | Mái che cứng | Thiết bị cắt mép và vát mép | Rắc phụ gia | Chế độ tự làm đầy nước làm mát động cơ | Hệ thống bơm hơi cho lốp | Chức năng ngắt động cơ tự động | Đồng hồ đo nhiệt độ bê tông nhựa (HTM) | Hệ thống quản lý thiết bị từ xa | Đèn pha làm việc | Đèn tín hiệu xoay | Đèn chiếu sáng cho lốp, đèn led | Thùng nước dự phòng | Khung bảo vệ cho thùng nước | Bộ dụng cụ sửa chữa.



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY VINH PHÚ

MST: 3600437439 | www.vitrac.vn | www.facebook.com/vitrac.vn

TRỤ SỞ CHÍNH

990 Xa lộ Hà Nội, Khu phố 2, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
T: (0251) 383 1615 | E: vinhphu@vitrac.vn

TRUNG TÂM 3S HÀ NỘI

Lô 1, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, H. Mê Linh, Hà Nội
T: (024) 3556 2277 | E: vinhphuhanoi@vitrac.vn

TRUNG TÂM 3S QUẢNG NINH

Km 10, P. Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh
T: 0916 640 680 | E: vinhphuquangninh@vitrac.vn

TRUNG TÂM 2S NGHỆ AN

Km20, Đường Trách Vinh, P.Vinh Tân, Tp. Vinh, Nghệ An
T: 0933 618 010 | E: vinhphunghean@vitrac.vn

TRUNG TÂM 3S ĐÀ NẴNG

Thôn Quang Châu, xã Hoà Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng
T: (023) 6364 4794 | E: vinhphudanang@vitrac.vn

TRUNG TÂM 3S CẦN THƠ

Lô 29, Lê Hồng Phong, KCN Trà Nóc 1, Bình Thủy, Cần Thơ
T: 0919 725 357 | E: vinhphucantho@vitrac.vn

